



1995 - 2025

30 lat

**BUDOWANIA
POZYTYWNYCH
DOŚWIADCZEŃ**

**®
EKO-MAS**

30 lat budowania pozytywnych doświadczeń

Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, od 1995 roku zajmujemy się produkcją wyrobów chemii budowlanej, przede wszystkim mas szpachlowych. Sprzedajemy nasze produkty zarówno pod marką własną, jak i pod markami innych producentów i zagranicznych sieci handlowych. Zakład produkcyjny znajduje się w Alwerni, w obszarze Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Od marca 2023 roku strategicznym partnerem i udziałowcem naszej firmy jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem sp. z o.o.

Szacunek dla naszych Partnerów Handlowych

Staramy się budować dobre relacje z naszymi Partnerami Handlowymi. Jasne i czytelne zasady współpracy, uczciwe warunki, elastyczne dostawy – tym chcemy wyróżniać się na rynku. Od 2019 roku dostarczamy nasze produkty do hurtowni zrzeszonych w grupie Sieć Budowlana.pl

Działalność eksportowa

W ostatnich latach rozwijamy naszą obecność na rynkach ościennych, czego dowodem jest rosnąca wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Posiadamy trzy zagraniczne przedstawicielstwa: w Niemczech, Belgii i Irlandii.

Jesteśmy EKO

Dbłość o środowisko jest jednym z fundamentów naszej firmy. Strategiczne znaczenie proekologicznej produkcji znalazło swoje odbicie zarówno w samej nazwie firmy, jak i w nazwach oferowanych przez nas wyrobów. Od 2022 roku nasze gotowe masy szpachlowe posiadają świadectwo deklaracji środowiskowej EPD. Produkty te mogą być wykorzystywane do budowy obiektów, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa.

Stawiamy na innowacje

Wciąż poszukujemy nowych dróg rozwoju: wprowadzamy innowacje w procesach technologicznych, pracujemy też nad nowymi produktami. Korzystamy przy tym z wiedzy i doświadczenia wiodących instytutów badawczych w Polsce – stale współpracujemy m. in. z Politechniką Krakowską oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Obecnie realizujemy projekt pod nazwą *Wprowadzenie na rynek ulepszonych, sparametryzowanych mas szpachlowych oraz mas wzmocnionych włóknami wraz z instalacją innowacyjnego ciągu technologicznego do wytwarzania suchych i mokrych mieszanek* dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

wielozadaniowa



Produkt dla
zrównoważonego budownictwa



NAKŁADANIE
PACĄ




NAKŁADANIE
WAŁKIEM



NAKŁADANIE
MASZYNOWE



WYGŁADZANIE
ŚCIAN



ŁĄCZENIE
PŁYT G-K

ZASTOSOWANIE

EKO-MAS GP-95 GOTOWA MASA SZPACHLOWA to najwyższej jakości gładź w postaci pasty gotowej do użycia. Przeznaczona jest do stosowania w pracach wykończeniowych i remontowych: szpachlowania (wygładzania) powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie) oraz spoinowania płyt G-K z wykorzystaniem taśmy.

WŁAŚCIWOŚCI

EKO-MAS GP-95 jest wyrobem ekologicznym. Do jej wyprodukowania zamiast gipsu użyto naturalnej mączki dolomitowej oraz specjalnie dobranych dodatków modyfikujących, dzięki czemu masa nadaje się do natychmiastowego użycia zapewniając maksymalną wygodę pracy. Odnacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża (znacznie przekraczającą wymagania normy), elastycznością (wysoka odporność na spękania), łatwością w rozprowadzaniu i obróbce. Jej drobnoziarnista struktura pozwala na uzyskanie idealnej gładzi. Po nałożeniu na powierzchnię i całkowitym wyschnięciu uzyskuje kolor śnieżnobiały. Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb dekoracyjnych.

PODŁOŻE

EKO-MAS GP-95 GOTOWA MASA SZPACHLOWA może być stosowana na różnych podłożach: z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego. Nie należy jej stosować na tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom oraz w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Podłoże powinno być odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować.

NAKŁADANIE PACĄ LUB WAŁKIEM

Po lekkim przemieszaniu w wiaderku masa szpachlowa jest gotowa do nałożenia za pomocą pacy lub wałka. Przy nakładaniu ręcznym zasadniczo nie wymaga dodania wody, choć może być lekko rozcieńczona według uznania (szczególnie przy nakładaniu wałkiem, nie więcej niż 0,1 litra wody na każde 10 kg masy). W przypadku, gdy konieczne jest nakładanie kolejnej warstwy (szczególnie polecane przy porowatych podłożach, takich jak tynki gipsowe lub mineralne), poprzednio nałożona warstwa musi być całkowicie wyschnięta.

NAKŁADANIE MASZYNOWE

Masa może być również nakładana przy użyciu agregatu hydrodynamicznego – wówczas musi zostać rozcieńczona (ok. 0,2 litra wody na każde 10 kg masy). W przypadku większych powierzchni zalecamy zastosowanie masy EKO-MAS HD-97 dedykowanej pod agregat.

ŁĄCZENIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH Z TAŚMĄ

Nałożyć masę w przestrzeń między płytami, wcisnąć taśmę, powierzchnię taśmy pokryć cienką warstwą masy i pozostawić do wyschnięcia. Następnie nałożyć kolejną warstwę masy, która powinna być szersza niż pierwsza. Uwaga: w przypadku łączenia płyt masy nie należy rozcieńczać.

OBRÓBKA

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy przeszlifować ręcznie lub mechanicznie. Wyschnięta powierzchnia dobrze się szlifuje, nie rozwarstwia i nie przeciera. Przed malowaniem zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

PRODUKT EKOLOGICZNY

Masa GP-95 posiada świadectwo deklaracji środowiskowej EPD. Jest to świadectwo oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania oraz cyklu życia. Dzięki temu produkt może być wykorzystywany do budowy obiektów, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa (w systemach LEED, BREEAM czy DGNB). Produkt jest klasyfikowany jako VOC-free i APEO-free.

DANE TECHNICZNE

Zużycie produktu (warstwa 1 mm)	1-1,5 kg/m ²
Max. grubość warstwy	3 mm
Gęstość	1,9 g/cm ³
Uziarnienie wypełniacza	ok. 0,063 mm
Spełnia normy	EN 15 824 EN 13 963 (Typ 3A)
Dostępne opakowania	1,5 / 5 / 9 / 18 / 28 kg



Więcej informacji o produkcie
oraz dokumentacja techniczna
na stronie ekomas.pl/GP-95

maszynowa




Produkt dla
zrównoważonego budownictwa




NAKŁADANIE
MASZYNOWE



BEZ
ROZCIEŃCZANIA



WARSTWA
1-3 MM



WYDŁUŻONY
CZAS OTWARTY



WYGŁADZANIE
ŚCIAN

ZASTOSOWANIE

HD-97 GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW to polimerowa masa szpachlowa przeznaczona do nakładania maszynowego. Masa jest gotowa do użycia bez konieczności rozcieńczania. Jest przeznaczona do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń, włączając w to domowe kuchnie i łazienki.

WŁAŚCIWOŚCI

EKO-MAS HD-97 GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW została wyprodukowana na bazie wyjątkowo drobno zmielonej mączki dolomitowej. Dzięki specjalnym dodatkom modyfikującym masa ma wydłużony czas otwarty, co zapewnia sprawną pracę z agregatem bez uciążliwego zatykania pistoletu. Odnacza się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża (przekraczającą obowiązującą normę), elastycznością, łatwością w rozprowadzaniu za pomocą agregatu i późniejszej obróbce. Po wyschnięciu powierzchnia uzyskuje kolor śnieżnobiały, stanowiąc doskonałą warstwę pod tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb.

PODŁOŻE

Masa szpachlowa EKO-MAS HD-97 może być stosowana na różnych podłożach budowlanych: z tynków cementowych, wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego. Nie należy jej stosować na tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom oraz w pomieszczeniach komercyjnych stale narażonych na działanie wilgoci.

Przed nakładaniem gładzi powierzchnię należy zagruntować emulsją akrylową (EKO-MAS GU-10). W przypadku chłonnych podłoży lub wymagających wzmocnienia stosować grunt głęboko penetrujący (EKO-MAS PN-15). W przypadku powierzchni niechłonnych stosować grunt szczepny z zawartością bardzo drobnych wypełniaczy, zalecane jest wykonanie próby.

PRZYGOTOWANIE I PRACA Z AGREGATEM

Podłoże powinno być odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwiertełe powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować. Po lekkim wymieszaniu w wiaderku masa szpachlowa jest gotowa do nałożenia za pomocą agregatu, bez konieczności dodatkowego rozcieńczania wodą (uwaga: w zależności od stosowanego urządzenia i techniki nakładania masę można lekko rozrzedzić). Nakładać pistoletem na czyste podłoże, płynne ruchy gwarantują naniesienie równej warstwy produktu. W przypadku,

gdy konieczne jest nakładanie kolejnej warstwy (szczególnie polecane przy porowatych podłożach, takich jak tynki gipsowe lub mineralne), poprzednio nałożona warstwa musi być całkowicie wyschnięta. Po zakończeniu pracy sprzęt należy bezwzględnie umyć wodą (szczegółowo w instrukcji użytkowania agregatu hydrodynamicznego).

OBRÓBKA

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy przeszlifować ręcznie lub mechanicznie. Wyschnięta powierzchnia dobrze się szlifuje, nie rozwarstwia i nie przeciera. Przed malowaniem zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.

INFORMACJE DODATKOWE

Rodzaj dyszy do aplikacji masy należy sprawdzić w karcie technicznej używanego agregatu. Zalecana grubość warstwy 1-2 mm, maksymalnie 3 mm. Optymalna temperatura wykonywania prac od +5°C do +25°C. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

PRODUKT EKOLOGICZNY

Gładź HD-97 posiada świadectwo deklaracji środowiskowej EPD. Jest to świadectwo oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania oraz cyklu życia. Dzięki temu produkt może być wykorzystywany do budowy obiektów, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa (w systemach LEED, BREEAM czy DGNB). Produkt jest klasyfikowany jako VOC-free i APEO-free.

DANE TECHNICZNE

Zużycie produktu (warstwa 1 mm)	1-1,5 kg/m ²
Max. grubość warstwy	3 mm
Gęstość	1,8 g/cm ³
Uziarnienie wypełniacza	ok. 0,063 mm
Spełnia normy	EN 15 824
Dostępne opakowania	wiaderko 25 kg worek 25 kg



Więcej informacji o produkcie
oraz dokumentacja techniczna
na stronie ekomas.pl/HD-97

grunty do wyboru




NAKŁADANIE
PĘDZLEM



NAKŁADANIE
WAŁKIEM



NAKŁADANIE
MASZYNOWE



NA ZEWNĄTRZ
I WEWNĄTRZ

akrylowy

ZASTOSOWANIE

GRUNT AKRYLOWY UNIWERSALNY GU-10 i GRUNT AKRYLOWY KONCENTRAT GX-12 to wzmocnione preparaty ogólnego zastosowania do gruntowania podłoży pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby, glazurę itp. Przeznaczone są do wstępnej lub międzywarstwowej obróbki typowych powierzchni budowlanych, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Koncentrat GX-12 może być stosowany jako supermocna emulsja akrylowa, może być także rozcieńczany wodą w proporcji 1:1.

WŁAŚCIWOŚCI

Grunt EKO-MAS GU-10 i GX-12 zostały wyprodukowane na bazie wodnej dyspersji żywicy styrenowo-akrylowej. Po wyschnięciu tworzą powłokę znacznie zwiększającą przyczepność kolejnych warstw do powierzchni, odporną na zarysowania i regulującą wymianę pary wodnej. Użycie emulsji znacznie zmniejsza chłonność podłoża, przez co redukuje

zużycie farb, ułatwiając ich równomierne rozprowadzenie. Emulsje po wyschnięciu są odporne na działanie warunków atmosferycznych (w tym niskie i wysokie temperatury), dlatego mogą być również stosowane na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Zużycie produktu	ok. 0,05-0,2 l/m ²
Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)	od -30°C do +70°C
Min. zawartość żywicy	10% (GU-10) 20% (GX-12)
Kolor	mleczno-biały
Dostępne opakowania	kanister 5 litrów butelka 1 litr (GU-10)



**EKO-MAS GU-10: więcej informacji
oraz dokumentacja techniczna
na stronie ekomas.pl/GU-10**

głęboko penetrujący

ZASTOSOWANIE

EKO-MAS PN-15 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY jest przeznaczony do głębokiego gruntowania podłoży po naprawach lub pylistych - pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby itp. Zwiększa wydajność aplikowanego materiału uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża. Jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i temperaturę, może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

EKO-MAS PN-15 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY to bardzo mocny, bezrozpuszczalnikowy preparat wytworzony na bazie wodnej dyspersji drobnocząsteczkowej żywicy styrenowo-akrylowej, dzięki czemu nadaje się do wzmacniania słabszych podłoży. Jest preparatem szybkoschnącym, co przyspiesza prace na

budowie. Podłoża bardzo chłonne zaleca się gruntować dwukrotnie. Preparat jest barwiony na lekko czerwony kolor dla zapewnienia lepszej kontroli naniesienia.

DANE TECHNICZNE

Zużycie produktu	ok. 0,05-0,2 l/m ²
Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)	od -30°C do +70°C
Min. zawartość żywicy drobnocząsteczkowej	30%
Kolor	lekko czerwony
Dostępne opakowania	kanister 5 litrów butelka 1 litr



**Więcej informacji o produkcie
oraz dokumentacja techniczna
na stronie ekomas.pl/PN-15**

PRODUKTY EKO-MAS		opakowanie	EAN	liczba sztuk na palecie	liczba warstw na palecie	liczba sztuk w warstwie	masa palety brutto	wysokość palety
GP-95 GOTOWA MASA SZPACHLOWA		1,5 kg	590 7810533 313	240 / karton 12	5	48	397 kg	80 cm
		5 kg	590 7810533 320	120	5	24	640 kg	91 cm
		9 kg	590 7810533 337	80	4	20	761 kg	88 cm
		18 kg	590 7810533 344	44	4	11	834 kg	103 cm
		28 kg	590 7810533 351	33	3	11	966 kg	107 cm
HD-97 GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW		25 kg wiadro	590 7810533 160	33	3	11	867 kg	107 cm
		25 kg worek	590 7810533 986	40	-	-	1028 kg	83 cm
GU-10 GRUNT AKRYLOWY UNIWERSALNY		5 litrów	590 7810533 221	100	3	36 / 32	541 kg	99 cm
		1 litr	590 7810533 245	360 / karton 18	4	90	403 kg	123 cm
GX-12 GRUNT AKRYLOWY KONCENTRAT		5 litrów	590 7810533 238	100	3	36 / 32	541 kg	99 cm
PN-15 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY		5 litrów	590 7810533 269	100	3	36 / 32	541 kg	99 cm
		1 litr	590 7810533 252	360 / karton 18	4	90	403 kg	123 cm